

# VIEROCLIMA: PRODOTTI E CICLI

	VIEROCLIMA P	VIEROCLIMA PV	VIEROCLIMA SW	VIEROCLIMA R	VIEROCLIMA S	VIEROCLIMA W	VIEROCLIMA <sup>2</sup>
<b>ISOLANTE</b>							
EPS 100 BIANCO/GRIGIO	•	•	•				•
LANA DI ROCCIA				•			
SUGHERO					•		
FIBRA DI LEGNO						•	
<b>COLLANTE-RASANTE</b>							
ADESAN CPS B	•		• <sup>1</sup>	•	•		•
ADESAN CPV 22/G5		•	• <sup>1</sup>	•	•	• <sup>1</sup>	•
ADESAN G7/G10		•	• <sup>1</sup>	•	•	• <sup>1</sup>	•
ADESAN LIME				•	•		
ADESAN FLUG		•		•	•		•
ADESOL PLY			• <sup>2</sup>				
<b>ARMACLIMA</b>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>
<b>TASSELLI</b>							
TASSELLI	• <sup>3</sup>	• <sup>3</sup>	•	•	•	•	•
<b>RETE DI ARMATURA</b>							
RETE 160 g	•	•	•	•	•	•	•
<b>PRIMER</b>							
PRYMER PGM	•	•	•	•	•		•
VIEROGRIP PLUS	•	•	•	•	•	•	•
<b>FINITURA</b>							
VIEROACRYL	•	•	•				•
VIEROSILAX	•	•	•	•	•		•
VIEROSIL R	•	•	•	•	•	•	•
VISOLSILICA OT	•	•	•	•	•	•	•

•<sup>1</sup>

Utilizzato come rasante.

•<sup>2</sup>

Utilizzato come collante.

•<sup>3</sup>

In funzione della tipologia del supporto, il fissaggio meccanico mediante tassellatura può essere opzionale.



Viero è un marchio di:  
**Materis Paints Italia S.p.a.**  
Sede legale: Via Nino Bixio, 47/49  
20026 Novate Milanese (MI)  
Tel. 199 11 99 55 - Fax 199 11 99 77  
www.viero-coatings.it  
info@viero-coatings.it

Servizio, qualità e cortesia



Giorni lavorativi  
Lun - Ven 8.30-17.30

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =**



8 003681 506382

MKV/CF0093

# ARMACLIMA

# Viero

# PIU VELOCE PIU REDDITIZIO



RASANTE UNIVERSALE  
E PER SISTEMI  
DI ISOLAMENTO TERMICO  
A CAPPOTTO

## TEMPI RIDOTTI E RISPARMIO GARANTITI IN OGNI CANTIERE

### **meno** CONSUMO DI MATERIALE

NON NECESSITA DEL PRIMER PRIMA DELLA FINITURA

- Perfettamente compatibile con tutte le finiture Viero, pitture e rivestimenti.
- Colorabile a tintometro. Offre un'alta copertura anche nei toni più accesi e saturi.

### **meno** ORE DI MANO D'OPERA

NON NECESSITA DI PREPARAZIONE

- Perfettamente compatibile con tutte le finiture Viero, pitture e rivestimenti.
- A differenza dei tradizionali collanti/rasanti in polvere non necessita di essere impastato con acqua.
- A differenza dei tradizionali collanti/rasanti in pasta non necessita di essere impastato con cemento.

### **meno** COSTI DI PONTEGGIO

APPLICAZIONE DELLA FINITURA DOPO 24/48 ORE

- Non essendo composto da cemento, non necessita dei tempi di stagionatura tradizionali dei rasanti che lo contengono.
- Nei casi più favorevoli, l'applicazione della finitura può essere fatta dopo 24 ore.

### **più** FACILITÀ D'USO ED EFFICACIA

- Eccellente lavorabilità e buona flessibilità.
- Ottima adesione su tutti i supporti.
- Applicabile a macchina o mediante proiezione meccanica.
- Elevato potere riempitivo: maschera efficacemente le crepe statiche del supporto.
- Protezione preventiva contro la formazione di alghe e muffe.



### **più** RAPIDO L'ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO COMPATIBILE CON TUTTI I SISTEMI A CAPPOTTO "VIEROCLIMA"

SISTEMA  
TRADIZIONALE



SISTEMA  
CON ARMACLIMA

